

Overlock SIRUBA 5-nitkowy z automatycznym odcinaniem nici i odsysaniem

nr katalogowy: 757QD-516M2-35/ECA



Overlok 5-nitkowy przeznaczony do szycia materiałów lekkich i średnich. Rozstaw igieł 3 mm, szerokość obrzutu 5 mm (całkowita szerokość ściegu 8 mm), transport różnicowy dolny ząbkowy, wysokość podnoszenia stopki 6,0 mm, prędkość szycia 7.500 ściegów/min. Maszyna wyposażona w automatyczne obcinanie łańcuszka/taśmy sterowane za pomocą fotokomórki, system odsysania łańcuszka i skrawków materiałów oraz automatyczne podnoszenie stopki.

Możliwość pracy w trybie automatycznym (obcinanie sterowane za pomocą fotokomórki) lub w trybie manualnym (obcinanie uruchamiane przyciskiem).

Innowacyjna technologia MECHATRONIC polegająca na zintegrowaniu wszystkich najważniejszych podzespołów w jednym urządzeniu. Silnik energooszczędny servo, skrzynka sterująca oraz włącznik wbudowane są w głowicę maszyny. Takie rozwiązanie daje gwarancję cichej pracy oraz wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

Zintegrowane oświetlenie LED pola pracy.

Maszyna kompletna ze stołem. Zasilanie 230V. Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.

Silniki servo to obecnie najnowocześniejszy rodzaj napędu maszyn szyjących. Maszyny z takim napędem zużywają nawet do 75% mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi silnikami sprzęgłowymi, są cichsze i mają mniejsze drgania podczas pracy.

tel. 62 735 41 48

tel. 62 738 05 52

handel@madis.pl

madis@madis.pl