

Wytwornica pary automatyczna PRIMULA VAPORMAT 2-6 400V

nr katalogowy: VAPORMAT 2-6



PRIMULA VAPORMAT

Automatyczna wytwornica pary przystosowana do pracy z dwoma przemysłowymi żelazkami, wydajność 7,8kg pary/godz., moc grzałek 6kW, robocze ciśnienie pracy 3,5bara, wbudowana pompa wirnikowa o mocy 0,5kW, kocioł ze stali nierdzewnej o pojemności 8,5 litra. Automatyka kotła sterowana elektronicznie, panel dotykowy. Wbudowany zbiornik o pojemności 25 litrów na zmiękczoną wodę zasilającą. W komplecie również serwisowy zbiornik do odmulania kotła. Napięcie zasilania trójfazowe 400V/50Hz. Niewielkie rozmiary sprzyjają wykorzystaniu wytwornicy na małej powierzchni, kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie.

Wytwornice serii VAPORMAT spełniają standardy bezpieczeństwa oraz oficjalne wymagania potwierdzone badaniami TUV oraz posiadają certyfikat TRD801, a także certyfikat zgodności CE.

ul.Odolanowska 96
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 41 48
tel. 62 738 05 52

handel@madis.pl
madis@madis.pl