

SIRUBA C007KD-W122-356(364)/FFT/CH/UTP automat pneumatyczny, cylindryczna

nr katalogowy: C007KD-W122-356(364)/FFT/CH/UTP



Maszyna drabinkowa 2- lub 3- igłowa, łożo cylindryczne, z dolnym i górnym przeplotem, 6000 ściegów/min, centralne smarowanie. Silnik servo wbudowany w głowicę maszyny. Maszyna posiada automatyczne funkcje: obcinanie nici, pozycjonowanie igieł, podnoszenie stopki. Sterowanie pneumatyczne.

Maszyna umożliwia szycie bez górnego przeplotu, standardowo wyposażona w linijkę do podwijania.

FFT – podklasa wyposażona w podwójny transport materiałów (dolny różnicowy + górny stopkowy). Maszyny w podklasie FFT przeznaczone są do szycia najbardziej wymagających materiałów, łączenia wielu warstw materiałów śliskich itp.

Parametry techniczne:

- ilość igieł 3
- ilość nitok 5
- rozstaw igieł 5,6 lub 6,4 mm, opcjonalnie 4,0 lub 4,8 mm
- długość ściegu 1,4 - 3,6 mm
- transport różnicowy 0,3 - 2,9
- wysokość podnoszenia stopki 5/7 mm
- prędkość szycia 6000 ściegów/min
- igły UY128GAS
- zasilanie 230V

Maszyna kompletna ze stołem. Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.

Opcjonalnie, dostępna również z zagęszczaniem ściegu (CAR) na końcu przeszycia (ryglowanie).

ul.Odolanowska 96
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 41 48
tel. 62 738 05 52

handel@madis.pl
madis@madis.pl