

SIRUBA 747KS-514M2-24/LF-D6/LFA, 4 nitkowy z automatycznym napinaczem, podajnikiem gumy oraz obcinaniem nici

nr katalogowy: 747KS-514M2-24/LF-D6/LFA



Overlock cylindryczny, 4-nitkowy, szerokość obrzutu 4 mm, rozstaw igieł 2 mm (łącznie szerokość ściegu 6 mm) prędkość szycia do 5500 ściegów/min, przeznaczony do doszywania gumki o szerokości do 16 mm (opcjonalnie szersze) po obwodzie zamkniętym w bieliznie, strojach kąpielowych, odzieży sportowej itp. Maszyna wyposażona jest w specjalną stopkę oraz sterowane silnikiem krokowym. Pneumatyczne automatyczne podawanie gumy pod stopkę, obcinanie gumy, automatyczne obcinanie i odsysanie nici oraz podnoszenie stopki.

Panel sterujący pozwala zaprogramować 10 wzorów przeszycia, dla każdego wzoru 18 programów zróżnicowania napięcia gumy i długości przeszycia.

Maszyna wyposażona w nowoczesny energooszczędny silnik servo zamontowany w głowicy.

Maszyna idealnie sprawdza się do szycia odzieży sportowej, bielizny, strojów kąpielowych itp.

Panel sterujący LF-D6 umożliwia zaprogramowanie 10 różnych programów przeszycia, w każdym z programów do 18 sekcji różnych wartości napięcia gumy..

W zależności od podklasy możliwość wszywania gumy o szerokości do 50mm.

LF-D6 szerokość gumy do 16mm - standard

Maszyna umożliwia pracę w trzech trybach:

- AUTO - automatyczna zmiana programów
- MANUAL - manualna zmiana programów
- TEST - do celów testowych, programowania itp.

Parametry techniczne:

- podawanie taśmy na ścieg: 0,2 - 6,5 mm
- prędkość szycia 4.200 obr/min (przy długości ściegu 5mm)
- zasilanie 230 V

Dostępna również wersja z beznapięciowym podajnikiem taśmy.

Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza.

ul.Odolanowska 96
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 41 48

tel. 62 738 05 52

handel@madis.pl

madis@madis.pl