

JUKI LU-1561ND-7-0BBZZ/SC510/M51/CP170, 2-igłowa automat z potrójnym transportem

nr katalogowy: LU-1561ND-7-0BBZZ/SC510/M51/CP170



Stępnówka 2-igłowa, potrójny transport: dolny ząbkowy, krocząca stopka i transport igłowy, przeznaczona do materiałów ciężkich. Dostępne rozstawy między igłami: 6; 8; 10 (standard) i 12 mm. Max. prędkość szycia 2500 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm (w szyciu do przodu i do tyłu), wysokość odnoszenia stopki 16 mm. Maszyna posiada poziome, obrotowe chwytacze o powiększonej pojemności, system igieł: 135x17, grubość igieł: od 125 do 180 Nm. Wyposażona w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Ruch ząbków po prostokącie (w odróżnieniu od ruchu tradycyjnego po elipsie) pozwala zmniejszyć ryzyko marszczenia ściegu niezależnie od grubości zszywanych materiałów. Automatyczne smarowanie. Maszyna wyposażona w skrzynkę sterującą SC-510NS zapewniającą automatyczne funkcje tj: pozycjonowanie igły, obcinanie nici, ryglowanie, pneumatyczne podnoszenie stopki. Panel sterujący CP170. Wymagane podłączenie do źródła sprężonego powietrza.

