

JUKI LU-1511N-7-0BBZZ/SC-921NS/M92/CP-...

nr katalogowy: LU-1511N-7-0BBZZ/SC-921NS/M92/CP-...



Stępnówka 1-igłowa, potrójny transport: dolny ząbkowy, krocząca stopka i transport igłowy, przeznaczona do materiałów ciężkich, max. prędkość szycia 3000 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm (w szyciu do przodu i do tyłu), wysokość podnoszenie stopki 16 mm. Maszyna posiada poziomy, obrotowy chwytnacz o powiększonej pojemności. System igieł: 135x17, grubość igły: od 125 do 180 Nm. Wyposażona w regulację wysokości wzniosu kroczącej stopki poprzez wyskalowaną tarczę na głowce maszyny, mechanizm zabezpieczający igły i chwytnacze przed zniszczeniem. Ruch ząbków po prostokącie (w odróżnieniu od ruchu tradycyjnego po elipsie) pozwala zmniejszyć ryzyko marszczenia ściegu niezależnie od grubości zszywanych materiałów. Automatyczne smarowanie. Maszyna wyposażona w skrzynkę sterującą SC-921 zapewniającą automatyczne pozycjonowanie igły, obcinanie nici, ryglowanie początkowe i końcowe, podnoszenie stopki. Posiada mikro-wyłącznik ściegu wstecznego, tzw. miękki start, regulację prędkości szycia.

Panel sterujący CP-180 umożliwia pozycjonowanie igły przy dowolnym zatrzymaniu, programowanie wielkości rygli początkowych i końcowych przed obcięciem nici, zaprogramowanie niezależnej ilości ściegów rygla początkowego i końcowego, wybieranie rygla pojedynczego lub podwójnego, ryglowanie wielokrotne (1-9 razy), krótkie ryglowanie o ilości ściegów od 1 do 19, zaprogramowanie długości przeszycia (zliczania ilości ściegów między rygłem początkowym i końcowym), zaprogramowanie szycia po prostokącie, regulowanie max. prędkość szycia i charakterystyki startu. Posiada również pomocniczy licznik ilości nici w bębnie, potwierdzenie każdego wprowadzenia informacji sygnałem dźwiękowym.

Istnieje możliwość współpracy z fotokomórką (opcja dodatkowa).

ul.Odolanowska 96
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 41 48
tel. 62 738 05 52

handel@madis.pl
madis@madis.pl