

JUKI LU-2266NSDSB-7-0B/SC922/M51B/CP-1..., 2-igłowa, długoramienna z potrójnym transportem

nr katalogowy: LU-2266NSDSB-7-0B/SC922/M51B/CP-1...



Maszyna stębnowa długoramienna 650 mm, 2-igłowa, potrójny transport: dolny ząbkowy, kroczącą stopkę i transport igłowy, przeznaczona do materiałów ciężkich, max. prędkość szycia 3000 ściegów/min, max. dł. ściegu 6 mm (w szyciu do przodu i do tyłu), max. Podnoszenie stopki 16 mm, dostępne rozstawy między igłami: 6; 8; 10 (standard); 12 mm. Maszyna posiada dwa poziome, obrotowe chwytacze o powiększonej pojemności, system igieł: 134 x 35, grubość igieł: od 100 do 160 Nm).

Automatyczne smarowanie. Posiada regulację wysokości skoku stopki kroczącej. Maszyna wyposażona w skrzynkę sterującą SC-922NS zapewniającą automatyczne pozycjonowanie igły, obcinanie nici, ryglowanie początkowe i końcowe, podnoszenie stopki, . Posiada mikro-wyłącznik ściegu wstecznego, tzw. miękki start, regulację prędkości szycia. Panel sterujący CP-180C umożliwia pozycjonowanie igły przy dowolnym zatrzymaniu, programowanie wielkości rygli początkowych i końcowych przed obcięciem nici, zaprogramowanie niezależnej ilości ściegów rygla początkowego i końcowego, wybranie rygla pojedynczego lub podwójnego, ryglowanie wielokrotne (1-9 razy), krótkie ryglowanie o ilości ściegów od 1 do 19, zaprogramowanie długości przeszycia (zliczania ilości ściegów między rygłem początkowym i końcowym), zaprogramowanie szycia po prostokącie, regulowanie max. prędkość szycia i charakterystyki startu.

ul.Odolanowska 96
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 41 48
tel. 62 738 05 52

handel@madis.pl
madis@madis.pl