

Stebnówka JUKI z automatyką LH-3528ASF-7-WB/AK135/SC920/CP180

nr katalogowy: LH-3528ASF-7-WB/AK135/SC920/CP180



Stebnówka 2-igłowa bez wyłączanych igieł, transport ząbkowo-igłowy z możliwością szybkiego przełączenia na dolny ząbkowy (nowość), prędkość szycia do 3000 ściegów/min. Standardowy rozstaw igieł 6,4 mm.

Wyposażona w energooszczędny silnik servo zamontowany bezpośrednio w głowicy maszyny (system DirectDrive) zapewniający automatyczne funkcje: obcinanie nici, pozycjonowanie igły, podnoszenie stopki (AK135), programowanie rygla początkowego i końcowego, odrzutnik nici - wiper (W) oraz mikrowyłącznik ściegu wstecznego (B). Dodatkowo panel sterujący CP180 montowany na głowicy maszyny ułatwiający dostęp do ustawiania parametrów pracy maszyny m.in.: programowanie wielkości rygli początkowych i końcowych przed obcięciem nici, możliwość zaprogramowania niezależnej ilości ściegów rygla początkowego i końcowego, możliwość wyboru rygla pojedynczego lub podwójnego, programowanie długości przeszycia, zliczania ilości ściegów między rygłem początkowym i końcowym.

Całkowicie zmieniona konstrukcja maszyny w stosunku do poprzedniej wersji z szeregiem udoskonaleń i usprawnień. Zwiększono strefę roboczą maszyny polepszając tym samym komfort pracy przy obróbce dużych elementów, przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów zewnętrznych łoża maszyny.

Standardowo dostępna z nowoczesnym systemem smarowania (nie posiadają typowej miski olejowej). Olej w zamkniętym obiegu, doprowadzany tylko do mechanizmu chwytaacza. Olej wydostający się z obszaru chwytaacza opada do miski olejowej skąd po przejściu przez filtr doprowadzany jest powrotnie do zamkniętego obiegu. Rozwiązanie gwarantujące brak jakichkolwiek wycieków oleju z górnej części maszyny (głównie igielnica) powodujących plamienie materiału, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej prędkości szycia jak w przypadku wersji ze smarowaniem wszystkich mechanizmów maszyny. Opcjonalnie dostępna wersja bez powrotu oleju.

ul.Odolanowska 96
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 41 48
tel. 62 738 05 52

handel@madis.pl
madis@madis.pl