

JUKI LU-1565ND, 2-igłowa z wyłączanymi igłami, potrójny transport

nr katalogowy: LU-1565ND



Stępnówka 2-igłowa z wyłączanymi igłami, potrójny transport: dolny ząbkowy, krocząca stopka i transport igłowy. Przeznaczona do materiałów ciężkich. Max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm (w szyciu do przodu i do tyłu), wysokość odnoszenie stopki 13 mm. Maszyna posiada poziome, obrotowe chwytacze o powiększonej pojemności, system igieł: 135x17, grubość igieł: od 125 do 180 Nm, grubość nici: Nm=60/3 ~ 20/3. Wyposażona w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem.

Ruch ząbków po prostokącie (w odróżnieniu od ruchu tradycyjnego po elipsie) pozwala zmniejszyć ryzyko marszczenia ściegu niezależnie od grubości zszywanych materiałów. Automatyczne smarowanie chwytacza. Odległość między igłami a korpusem maszyny wynosi 255 mm. Dostępne rozstawy między igłami: 4,8 (standard); 6,4; 7,9; 9,5 i 12,7 mm.

